



СПЕЦИФИКАЦИИ

РАМА	
РАЗМЕРЫ	S,M,L,XL
ЦВЕТА	красный/черный
РАМА	Рама из алюминиевого сплава ALUXX SL, 90 мм подвеска Maestro
ВИЛКА	Fox 32 Float SC Performance, 100 мм, FIT4 Damper, ось Boost 15x110 KaBolt, конусный штوك
АМОРТИЗАТОР	Fox Float Performance, Trunnion
КОМПОНЕНТЫ	
РУЛЬ	Giant Contact Trail, 780x31.8 мм
ВЫНОС	Giant Contact
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ	Giant Contact, 27.2 мм
СЕДЛО	Giant Contact, (Forward)
ТРАНСМИССИЯ	
МАНЕТКИ	Shimano SLX, 1x11, I-Spec II
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Shimano SLX
ТОРМОЗА	Shimano BR-MT500 [F] 180 мм [R] 160 мм, гидравлические дисковые
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	Shimano MT500 I-Spec II
КАССЕТА	Shimano SLX, 11-46t
ЦЕПЬ	KMC X11-1
СИСТЕМА	Shimano SLX, 32t
КОЛЕСА	
КАРЕТКА	Shimano PressFit
ОБОДА	Giant XC-1 29 (комплект колес), 29", Tubeless Ready, 21 мм
ВТУЛКИ	[F] Giant Tracker Boost 15x110, закрытый подшипник; [R] Giant Tracker Boost 12x148, закрытый подшипник;
СПИЦЫ	[F] Giant Tracker Boost 15x110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker Boost 12x148, Sealed Bearing
ПОКРЫШКИ	Maxxis IKON 29x2.2, 60 TPI, TR/EXO, бескамерные

ОСОБЕННОСТИ

- ALUXX SL-grade aluminium frame with 90mm Maestro suspension
- Fox 32 Float SC Performance 100mm-travel fork with Boost 15mm thru-axle
- Fox Float Performance trunnion mount rear shock
- Shimano SLX 1x11-speed drivetrain
- Shimano MT500 hydraulic disc brakes
- Giant XC-1 Disc wheelset with Maxxis Ikon tubeless tires
- Color: Red/Black



ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	S	M	L	XL
Длина подседельной трубы (mm)	390	440	490	535
Угол подседельной трубы	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Длина верхней трубы (mm)	590	610	630	650
Высота рулевого стакана (mm)	95	95	105	115
Угол рулевого стакана	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Толщина ног вилки (mm)	51	51	51	51
Вылет вилки (mm)	89	89	89	89
Длина колесной базы (mm)	1113	1133	1154	1175
Длина перьев (mm)	438	438	438	438
Высота кареточного узла (Drop) (mm)	45	45	45	45
Стэк (Stack) (mm)	585	585	594	604
Рич (Reach) (mm)	417	437	454	471
Стендовер (mm)	740	761	796	828
Ширина руля (mm)	780	780	780	780
Длина выноса (mm)	60	70	80	90
Длина шатунов (mm)	170	175	175	175
Размер колес	29	29	29	29

Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.