

# XTC ADVANCED 29ER 1.5 GE



## СПЕЦИФИКАЦИИ

| РАМА                   |  |
|------------------------|--|
| РАЗМЕРЫ                | S, M, L, XL  |
| ЦВЕТА                  | матт. карбон /синий  |
| РАМА                   | Композитная рама Advanced с горизонтальными дропаутами   |
| ВИЛКА                  | Fox 32 Float SC Performance 29", 100 мм, GRIP damper, дистанционная блокировка, ось Boost 15x110 QR, конусный шток |
| КОМПОНЕНТЫ             |  |
| РУЛЬ                   | Giant Contact SL XC Flat, 750 x 31.8 мм  |
| ВЫНОС                  | Giant Connect  |
| ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ     | Giant Connect, 27.2x400 мм   |
| СЕДЛО                  | Giant Contact (Forward)  |
| ТРАНСМИССИЯ            |  |
| МАНЕТКИ                | Shimano XT M8000-R, 2x11 Spec  |
| ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | Shimano XT M8000   |
| ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ   | Shimano XT M8000, Shadow+  |
| ТОРМОЗА                | Shimano XT M8000 [F] 180 мм [R] 160 мм, гидравлические дисковые  |
| ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ        | Shimano XT M8000   |
| КАССЕТА                | Shimano SLX 11-42t   |
| ЦЕПЬ                   | KMC X11EL-1  |
| СИСТЕМА                | Shimano M8000, 26/36   |
| КОЛЕСА                 |  |
| КАРЕТКА                | Shimano PressFit   |
| ОБОДА                  | Giant XC-1 29 (комплект колес), 29", Tubeless Ready, 21 мм   |
| ВТУЛКИ                 | [F] Giant Tracker Boost 15x110, закрытый подшипник; [R] Giant Tracker Boost 12x148, закрытый подшипник;            |
| СПИЦЫ                  | [F] Giant Tracker Boost 15x110, Sealed Bearing [R] Giant Tracker Boost 12x148, Sealed Bearing                      |
| ПОКРЫШКИ               | Maxxis Ikon 29x2.2, 60 TPI, TR/EXO, бескамерные  |

## ОСОБЕННОСТИ

- Advanced-уровень карбоновой рамы с горизонтальными дропаутами
- Fox 32 Float SC Performance 100мм-ход вилки с внешней блокировкой
- Shimano XT 2x11-скоростная трансмиссия
- Shimano XT гидравлические дисковые тормоза
- Giant XC-1 Disc колеса с бескамерными покрышками Maxxis Ikon
- Цвет: матовый/карбонный/синий



## ГЕОМЕТРИЯ

| РАМА                                | S     | M     | L     | XL    |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Длина подседельной трубы (mm)       | 390   | 440   | 490   | 535   |
| Угол подседельной трубы             | 73,0° | 72,5° | 72,0° | 72,0° |
| Длина верхней трубы (mm)            | 585   | 605   | 625   | 645   |
| Высота рулевого стакана (mm)        | 95    | 95    | 105   | 115   |
| Угол рулевого стакана               | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
| Толщина ног вилки (mm)              | 51    | 51    | 51    | 51    |
| Вылет вилки (mm)                    | 82    | 82    | 82    | 82    |
| Длина колесной базы (mm)            | 1074  | 1088  | 1102  | 1122  |
| Длина перьев (mm)                   | 425   | 425   | 425   | 425   |
| Высота кареточного узла (Drop) (mm) | 60    | 60    | 60    | 60    |
| Стэк (Stack) (mm)                   | 612   | 612   | 621   | 631   |
| Рич (Reach) (mm)                    | 398   | 412   | 423   | 440   |
| Стендовер (mm)                      | 739   | 765   | 797   | 827   |
| Ширина руля (mm)                    | 750   | 750   | 750   | 750   |
| Длина выноса (mm)                   | 60    | 70    | 80    | 90    |
| Длина шатунов (mm)                  | 170   | 175   | 175   | 175   |
| Размер колес                        | 29"   | 29"   | 29"   | 29"   |

Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.